

ПАСПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛИФТА

Сертификат соответствия лифта от 02.07.2012г.

№ C-RU.ЭО23.В.64279

Выдан ООО «Сертификационный Центр «Дальэлектротест»

Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия

1. Общие сведения

Предприятие-изготовитель (поставщик)	ООО «Унгерт Элеваторз»
Назначение лифта	Пассажирский
Модель (индекс) лифта	UM1000-1.0-CO080-9/9
Заводской номер	14-100
Месяц и год изготовления	01.2015г.
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С, в: - машинном помещении - шахте	+5~+40 +5~+40
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная)	Влажность не более 80% при +20 °С, не насыщенная пылью, не агрессивная, не взрывоопасная, не пожароопасная.
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (ГОСТ, ТУ и т. д.)	Технический регламент о безопасности лифтов (Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782)
Назначенный срок службы, лет	25
Номинальная грузоподъемность, кг	1000
Число пассажиров (не более)	13
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1.0
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0.2
Система управления	Смешанная, собирательная при движении вниз и вверх, одиночная.
Число остановок	9
Число дверей шахты	9
Высота подъема, м	22.8

Электрические цепи		Род тока	Напряжение, В (±)	Частота, Гц
На вводном устройстве лифта		Переменный	380 (+ 10% - 10%)	50
Силовая цепь	Привод лифта	Переменный	380 (+ 10% - 10%)	50
	Привод дверей	Переменный	220	50
Цепь управления		Переменный	110	50
		Постоянный	24	
Цепь освещения для: - кабины - шахты - ремонтных работ		Переменный	220	50
		Переменный	220	50
		Переменный	220	50
Цепь питания для подключения электрического инструмента		Переменный	220	50
Цепь сигнализации		Постоянный	24	

ПАСПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛИФТА

Сертификат соответствия лифта от 02.07.2012г.

№ C-RU.ЭО23.В.64279

Выдан ООО «Сертификационный Центр «Дальэлектротест»

Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия

1. Общие сведения

Предприятие-изготовитель (поставщик)	ООО «Унгерт Элеваторз»
Назначение лифта	Пассажирский
Модель (индекс) лифта	UM1000-1.0-CO080-9/9
Заводской номер	14-101
Месяц и год изготовления	01.2015г.
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С, в: - машинном помещении - шахте	+5~+40 +5~+40
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная)	Влажность не более 80% при +20 °С, не насыщенная пылью, не агрессивная, не взрывоопасная, не пожароопасная.
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (ГОСТ, ТУ и т. д.)	Технический регламент о безопасности лифтов (Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782)
Назначенный срок службы, лет	25
Номинальная грузоподъемность, кг	1000
Число пассажиров (не более)	13
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1.0
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0.2
Система управления	Смешанная, собирательная при движении вниз и вверх, одиночная.
Число остановок	9
Число дверей шахты	9
Высота подъема, м	22.8

Электрические цепи		Род тока	Напряжение, В (±)	Частота, Гц
На вводном устройстве лифта		Переменный	380 (+ 10% - 10%)	50
Силовая цепь	Привод лифта	Переменный	380 (+ 10% - 10%)	50
	Привод дверей	Переменный	220	50
Цепь управления		Переменный Постоянный	110 24	50
Цепь освещения для: - кабины - шахты - ремонтных работ		Переменный Переменный	220 220	50 50
Цепь питания для подключения электрического инструмента		Переменный	220	50
Цепь сигнализации		Постоянный	24	